ADIP217

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Câmera com resolução D1
- Suporte ao padrão ONVIF para simplificar a integração do sistema
- Microfone e alto-falante embutidos

Fabricando sob licença os produtos AVTech no Brasil

Totalmente compatível com vigilância remota através de dispositivos móveis

---

A lente pode ser substituida por outra de especificação diferente

---

MODELO ADIP217

REDE	
PORTA LAN	SIM
VELOCIDADE DA LAN	10/100 BASED-T ETHERNET
PROTOCOLOS SUPORTADOS	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, Ipv4, Bonjour, UPnP, RTCP, DNS, UDP, IGMP, QoS
SEGURANÇA	(1) MÚLTIPLOS NÍVEIS DE ACESSO COM SENHA (2) FILTRO PARA ENDEREÇO DE IP (3) AUTENTICAÇÃO RESUMIDA
ACESSO REMOTO	(1) INTERNET EXPLORER COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (2) EAGLEEYES COM IPHONE, IPAD E DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID (3) 16CH VIDEO VIEWER NO WINDOWS E MAC
QUANTIDADE DE USUÁRIOS ONLINE	10
COMPATIBILIDADE COM ONVIF	SIM
VÍDEO	
COMPRESSÃO DE VÍDEO	H.264 / MJPEG / MPEG4
RESOLUÇÃO	D1 / QVGA
FRAME RATE	NTSC:30, PAL:25
MÚLTIPLOS STREAMS DE VÍDEO	3 (H.264 / MJPEG / MPEG4)
ÁUDIO	
MICROFONE	SIM
ALTO-FALANTE	SIM

MODELO ADIP217

CÂMERA	
SENSOR DE IMAGEM	1/3" SENSOR DE IMAGEM H.R.
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	1 LUX / F1.5, 0 LUX (LED ON)
VELOCIDADE DO SHUTTER	1/60 (1/50) PARA 1/900,000 sec
S/N RATIO	MAIS QUE 48dB (AGC OFF)
LENTE	f3,8mm / F1.5
LED IR	SIM (12 UNIDADES)
ALCANCE EFETIVO DO IR	Até 10 METROS
IR SHIFT	SIM
BALANÇO DE BRANCO	ATW
AGC	AUTO
MODO ÍRIS	AES
ALARME EXTERNO I / O	SIM
FONTE DE ENERGIA (±10%)	5V / 1A
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0ºC ~ 40ºC
PESO	0.154Kg
OUTROS	
VIGILÂNCIA MÓVEL	iOS E DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID
RTC (RELÓGIO EM TEMPO REAL)	SIM
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	SIM
NOTIFICAÇÃO DE EVENTO	FTP / E-MAIL / SMS
DIGITAL PAN / TILT / ZOOM	SIM
REQUISITOS MÍNIMOS DE NAVEGAÇÃO WEB	• INTEL CORE i3 OU SUPERIOR / AMD EQUIVALENTE; • 2GB RAM; • PLACA DE VÍDEO AGP, DIRECT DRAW, 32MB RAM ; • WINDOWS 7, VISTA E XP, DirectX 9.0 OU SUPERIOR; • INTERNET EXPLORER 7.x OU POSTERIOR

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio